

# РАЗЪЕМЫ D-SUB

## DBRH – серия



Тип ..... на плату под пайку.  
 Рабочее напряжение ..... 500 В.  
 Предельный ток ..... 5 А.  
 Сопротивление изолятора ..... > 1000 МОм.  
 Температурный диапазон ..... -55 - +105 °С.

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
DBRH-15F	16,30	25,00	30,8	2,29
DBRH-26F	24,60	33,30	39,2	2,29
DBRH-44F	38,30	47,10	53,1	2,29
DBRH-62F	54,80	63,50	69,4	2,41
DBRH-15M	16,92	25,00	30,8	2,29
DBRH-26M	25,25	33,30	39,2	2,29
DBRH-44M	38,96	47,10	53,1	2,29
DBRH-62M	55,42	63,50	69,4	2,41

Наименование	Кол-во контактов	Тип	Плотность контакта	Вид контакта	Упаковка, шт.
DBRH 15-M	15	Каб.	Высок.	Вилка	90
DBRH 15-F	15	Плат., угл.	Высок.	Розетка	90
DBRH 44-M	44	Плат., угл.	Высок.	Вилка	50
DBRH 44-F	44	Плат., угл.	Высок.	Розетка	50
DBRH 62-M	62	Плат., угл.	Высок.	Вилка	40
DBRH 62-F	62	Плат., угл.	Высок.	Розетка	40

