

# Пьезокнопки

## Назначение

Пьезокнопки являются аналогом механических кнопок и предназначены для коммутации электрических цепей в системах контроля и ограничения доступа в качестве кнопки «Выход».

## Преимущества

Высокая надёжность и долговечность  
Вандализационность и работа в агрессивных средах  
Отсутствие подвижных механических частей  
Пыле- и влагонепроницаемость  
Помехозащищённость и вибростойкость

## Функциональные особенности

Отсутствие подвижных механических частей  
Светодиодная индикация  
Широкий диапазон рабочих температур

ВК-1



ВК-2



ВК-5



ВКН



СК-2



## Основные технические характеристики

Тип	ВК-1	ВК-2	ВК-5	ВКН	СК-2
Коммутируемое напряжение, АС/DC, не более, В	24				
Коммутируемый ток, не более, А	0,3				
Напряжение питания, В	Не требуется				
Усилие нажатия, Н	2 - 5				
Состояние контактов	Нормально-разомкнутое				
Вариант монтажа	Накладной				Врезной
Способ крепления	Изнутри		Снаружи		Гайка М20х1
Габаритные размеры, мм	Ø43x10	Ø33x8	Ø43x10	70x43x15	Ø26x14
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50				