

# Реле промежуточные РП21МТ

Реле РП21 зарекомендовало себя как надежный и широко известный продукт. Реле РП21МТ представляют собой модернизированный вариант реле РП21. Сохранив все достоинства своего предшественника, реле РП21МТ приобрело новые положительные качества.

Следует особо отметить, что реле РП21МТ имеет меньшие габаритные размеры нежели РП21, особенно удобно это при использовании в щитовом производстве. Сокращение габаритных размеров позволяет производить компоновку щита более эффективно. Стоимость готового изделия снижается, за счет снижения расхода металла, используемого для изготовления корпуса щита. Конструкция розетки предусматривает два способа установки, на 35-мм din-рейку и при помощи винтов.

Комбинированная конструкция головки винтов позволяет использовать при монтаже проводников, как обычную отвертку так и крестовую. Клеммы розетки под реле РП21МТ проходят специальную заводскую проверку, на предмет готовности к монтажу. На момент реализации все клеммы находятся в открытом состоянии, существенно экономя время монтажа проводников. Крепежная скоба позволяет надежно зафиксировать реле и предохраняет его от воздействия вибрации.

Технические характеристики реле РП21МТ.		
Номинальное напряжение выключательной катушки, В	Постоянный ток	12,24,110В
	Переменный ток 50 Гц	12, 24, 110, 220
Номинальное напряжение цепей контактов, В	Постоянный ток	12..220
	Переменный ток 50 Гц	12..240
Номинальный ток контактов, А		5,0
Количество переключающих контактов		2, 3, 4
Время срабатывания реле, мс, не более		25
Время возврата, мс, не более		25
Механическая износостойкость, млн. циклов		20
Степень защиты	механизма	IP40
	выводов	IP00

Габаритные размеры РП 21МТ - 002, 004 - 43x21x27 мм.

Габаритные размеры розетки РП21МТ - 002, 004 - 75x27x80 мм.

Габаритные размеры РП 21МТ - 003 - 43x31x27 мм.

Габаритные размеры розетки РП21МТ - 003 - 79x37x30 мм.

