

ПКИ-3 (в корпусе ИВОЛГА)

Оповещатель звуковой ПКИ-3 предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также сигнализации конвейерного оборудования и устанавливается внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Диапазон напряжения питания –220±15 В;
- Ток потребления – 30-40 мА;
- Уровень звукового сигнала на расстоянии 1м по оси оповещателя - от 95 до 110 дБ;
- Габаритные размеры, мм - не более 85x70x50;
- Масса, кг - не более 0,05;
- Условия эксплуатации: -40+55°С;
- Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254



Сертификаты Российской Федерации:

Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента № С-ВУ.ПБ16.В.00121 ТР действителен до 14.06.2015 года.

Новинка!

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЗАЩИЩЁННЫЙ КОРПУС ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩАТЕЛЯ

Для повышения степени защиты оболочки, разработан новый корпус со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254 (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками).

Плоский корпус с повышенной защитой позволяет выполнить на его базе все самые популярные оповещатели:

- ПКИ-1(Иволга),
- ПКИ-1К(Колибри),
- ПКИ-2(24-36В),
- ПКИ-3(220В).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- От проникновения твёрдых предметов – пылезащищённый (5);
- От воздействия в результате проникновения воды – сплошное обрызгивание (4);
- Габаритные размеры, мм - не более 82x70x26;
- Масса, кг - не более 0,035;
- Условия эксплуатации: -40+55°С;
- Степень защиты оболочки оповещателя IP 54 по ГОСТ 14254

