

<i>Материал :</i>	корпус - полиамид (PA)
<i>Материал :</i>	уплотнители - EPDM, NBR
<i>Диаметр входящего кабеля :</i>	3-5,3 мм
<i>Размер установочного отверстия :</i>	12 мм
<i>Цвет :</i>	корпуса - черный
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	статическое состояние -40...+100; в движении -20...+80 °С
<i>Класс защиты :</i>	IP68
<i>Особенности :</i>	корпус с уплотнительной диафрагмой



Тип	Х-ка резьбы	Диаметр кабеля, мм	D, мм	Длина резьбы L, мм	Установочное отверстие Ф, мм	Размер ключа, мм
M(G)12	M12 x 1,5	3-5	11,5	8	12	18/16
M(G)16	M16 x 1,5	4-8	15,5	9	16	22/19
M(G)20	M20 x 1,5	6-12	19,5	9,5	20	27/24
M(G)25	M25 x 1,5	13-18	24,5	10,5	25	31/28
M(G)32	M32 x 1,5	16-21	32	11	33	38/35
M(G)40	M40 x 1,5	23-34	39,5	17	40,5	52/52
M(G)50	M50 x 1,5	32-41	50	15	51	62/58
M(G)63	M63 x 1,5	37-44	62	15	63,5	72/64