

## Полиуретановый лак URETHANE аэрозольный, 400 мл



URETHANE – однокомпонентный бесцветный полиуретановый лак, содержащий флуоресцирующую добавку для контроля равномерности нанесения лака на поверхность изделий. Контроль осуществляется освещением обработанной поверхности ультрафиолетовыми лампами «черного света» (Black light). Пленка лака УРЕТАН обладает прекрасными диэлектрическими свойствами, защищает печатные платы, электронные компоненты, провода и кабели. Предотвращает утечки тока, искрение и коронирование. Лак образует гибкую прозрачную пленку с янтарным оттенком с высокой механической и электрической прочностью, которая устойчива к повышенной влажности, пыли, химическим веществам, термическим воздействиям. Может применяться в быту в качестве декоративного защитного слоя на различных поверхностях. Имеет превосходную адгезию к металлам, пластикам, древесине, картону, стеклу и т.п. УРЕТАН не предусматривает пайку сквозь слой лака.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** перед использованием баллон необходимо тщательно встряхнуть в течении 2-3 минут и сделать пробное распыление.

Нанесение лака производить с расстояния не менее 15 см от объекта.

Рабочая температура 15-25°C. Время высыхания на отлип составляет 2-3

часа. Межслойная сушка - 8-10 часов. Наносить несколькими тонкими слоями. Время полного высыхания составляет несколько дней. После использования перевернуть баллончик вверх дном и распылять в течении нескольких секунд, для очистки сопла.