

# БОКОВЫЕ ЛЕНТЫ 12V [smd 3010,4008]

СЕРИЯ RS-5000 12V ... (3010, 300 LED)

СЕРИЯ RS90-5000 12V ... (4008, 300 LED)

## ОПИСАНИЕ

- Боковое свечение (в плоскость ленты)
- Узкая лента шириной 5мм
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения



## ПРИМЕНЕНИЕ


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей
- Мебельная подсветка

## ПАРАМЕТРЫ


- Длина ленты 5м, на катушке
- Стандартная плотность светодиодов
- Светодиоды высокой яркости бокового свечения:
  - RS-5000: светодиоды smd 3010, угол 120°
  - RS90-5000: светодиоды smd 4008, угол 90°

Сечение ленты (мм):

RS90-5000



RS-5000



## Параметры RS-5000, RS90-5000

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60	300
Световой поток для белого цвета, Lm	80lm	400lm
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	4.8W	24W
Потребляемый ток, Ампер	0.4A	2A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-M12030
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12
Доступные цвета		

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент суммарной длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 2А
2. Разрезается на отрезки минимальной длины 3 светодиода (5см)
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца

