

# LAMPER

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

АРТ. 602-210



АРТ. 602-212



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.**

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники предназначены для декоративной подсветки садовых территорий в темное время суток. Заряжаются от прямых солнечных лучей, соответственно не требуют подключения к электросети.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик движения	Да
Степень влагозащиты	IP 44
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Напряжение солнечной панели	5,5 В
Температурный режим использования	От 0 до + 40 С
Срок службы	50000 часов
Цвет свечения	Белый

Артикул	Количество LED	Аккумулятор	Размер
602-210	8	1500 мАч	102 x 114 x 42 мм
602-212	32	1800 мАч	190 x 110 x 34 мм

### УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед установкой необходимо провести наружный осмотр светильника. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений солнечной панели, рассеивателя и др. частей светильника.
- Снимите крышку светильника.
- Удалите изолирующую прокладку у аккумулятора (при ее наличии).
- Включите светильник
- Верните крышку в исходное положение.
- Смонтируйте светильник в удобном месте, используя крепеж, который находится в комплекте со светильником.
- Оставьте светильник для зарядки не менее чем на 5 часов. Рекомендуемое время зарядки аккумулятора – 1 день.
- Светильники могут работать в разных режимах:

Арт. 602-210

Светильник включается при помощи переключателя «ON/OFF». Имеет 2 режима работы:

1. В темноте при движении загорается ярко на 20 сек., затем гаснет.
2. В темноте постоянно светит в режиме пониженной яркости, при движении загорается ярко на 20 сек., затем снова режим пониженной яркости, в целях экономии энергии аккумулятора

Арт. 602-212

У светильника присутствует скрытая кнопка, для того чтобы включить его, воспользуйтесь тонким предметом. Имеет 2 режима работы (переключение режимов с помощью скрытой кнопки):

1. В темноте при движении загорается ярко на 20 сек., затем гаснет.
2. В темноте постоянно светит в режиме пониженной яркости, при движении загорается ярко на 20 сек., затем снова режим пониженной яркости, в целях экономии энергии аккумулятора.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы светильника соблюдайте меры безопасности и условия эксплуатации:

- Следите за чистотой солнечной панели. В случае возникновения пыли, грязи и т.п., аккуратно удалите ее мягкой тканью.
- Не погружайте светильник в воду.
- В случае пасмурной/облачной погоды рекомендуется продлить время зарядки аккумулятора.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию светильника.
- Не пользуйтесь светильником, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.

### СЕРТИФИКАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Продукция соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Изделие экологически безопасно, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.
- Декларация о соответствии: RU Д-СН.ОМ02.В.35998.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка светильника допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение светильника необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +50 °С.

- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ООО «СДС-Группа»

АДРЕС ИМПОРТЕРА: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке.