

Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона измерений и детектором напряжения MS8250A (MASTECH)

Характеристики



- Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 400м/4/40/400/1000 В: $\pm 0.5\%$
- Переменное напряжение: 400м/4/40/400/750 В: $\pm 0.8\%$
- Постоянный ток: 400мк/4000мк/40м/400 мА: $\pm 0.8\%$, 4/10 А: $\pm 1.2\%$
- Переменный ток: 400мк/4000мк/40м/400 мА: $\pm 1.5\%$, 4/10 А: $\pm 3.0\%$
- Сопротивление: 400/4к/40к/400к/4М/40 МОм: $\pm 1.2\%$
- Емкость конденсаторов: 50н/500н/5мк/50мк/100 мкФ: $\pm 3.0\%$
- Частота: 0~5 МГц: $\pm 0.5\%$
- Относительная скважность импульсов 5%~95%
- Бесконтактное детектирование напряжения свыше 110 В (RMS) (звуковая и световая индикация)
- Диодный тест
- Прозвонка соединений
- Режим DATA HOLD
- Режим относительных измерений REL
- Подсветка дисплея
- Режим автоотключения прибора
- Индикатор разряженной батареи
- Категория безопасности: CAT IV 600 В
- Питание: батарея 9 В (6F22)
- Габариты: 180x86x52 (мм), вес 250 г