

## Головка измерительная М42008, микроамперметр

### Описание:



Микроамперметр М42008 предназначен для измерений постоянного тока. По условиям механических воздействий приборы относятся к вибро- и тряскопрочным.

Основная погрешность, %  $\pm 1,5$

Невозвращение стрелки к нулевой отметке, % 1,5

Вариация показаний, % 2,25

Длина шкалы, мм 46

Падение напряжения на зажимах прибора не более - 200мВ.

Время успокоения подвижной части прибора - не более 4 с.

Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10К, не превышает  $\pm 1,2\%$ ; под влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м - не превышает  $\pm 0,5\%$ .

Рабочее положение прибора горизонтальное или вертикальное.

Наработка на отказ - не менее 24000 часов. Средний срок службы приборов не менее 6 лет.

### Технические характеристики

- Предел измерения -10 - 0 – 10 мкА
- Класс точности - 1,5
- Характер шкалы равномерный.
- Габаритные размеры – 60 x 60 x 49 мм
- масса не более 0,15 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



**Сеть магазинов**  
**КВАРЦ**  
**Радиодетали и электронные компоненты**

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120  
факс: (495) 963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31  
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)